

Stříkáč pístole



DL 1000MP-P

- Maximální povolený vstupní přetlak vzduchu 4,0 bar
- Doporučený tlak vzduchu 2,5 bar
- Spotřeba vzduchu při 2 bar 280 l/min
- Přívod vzduchu 1/4"
- Šroubení materiál 3/8"
- Hmotnost pistole 500 g

Vzduchová stříkáč pístole DL1000MP-P se spodním přívodem pístole s možností připojení spodní hliníkové nádoby Ns Al 1L nebo pro tlakový přívod materiálu. Použití nerezových tryskových soustav zajišťuje možnost využití nátěrových hmot vodou ředitelných. Systém rozprašování se sníženým tlakem rozprašovacího vzduchu na ústí hubice stříkáč pístole DL 1000MP-P, obdoba systému RP.



EcoGun 246

- Maximální povolený vstupní přetlak vzduchu 4 bar
- Doporučený tlak vzduchu 2,0 - 3,0 bar
- Spotřeba vzduchu 265 - 350 l/min
- Přívod vzduchu 1/4"
- Šroubení materiál M14x1,5
- Hmotnost pístole 470 g
- Trysky 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 40

Vzduchová stříkáč pístole EST 246 se spodním přívodem pístole pro tlakový přívod materiálu – tlakový zásobník, dávkovací čerpadla. Použití nerezových tryskových soustav zajišťuje možnost využití nátěrových hmot vodou ředitelných.



EcoGun 249

- Maximální povolený vstupní přetlak vzduchu 6,9 bar
- Doporučený tlak vzduchu 2,0 - 3,0 bar
- Spotřeba vzduchu 265 - 350 l/min
- Přívod vzduchu G 1/4"
- Šroubení materiál G 3/8"
- Hmotnost pístole 521 g
- Trysky 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 40

Velmi lehká a perfektně vyvážená stříkáč pístole s jednoosým ovládním a tlakovým přívodem materiálu, navržena pro nejvyšší jakost nástřiku. Tato stříkáč pístole je zvláště vhodná pro finální lakování v automobilovém a autoopravárenském průmyslu, strojírenství a nábytkářství.